



BESKRIVELSE

El- & Ventilhus er opbygget på vanger i zink-magnesium, som efterfølgende er beklædt med profilerede zink-magnesium plader.

Huset er isoleret og forberedt for hængelås for sikring mod hærværk. El- & Ventilhus er opdelt i 2 separate rum for El og Ventil, adskilt af en skillevæg som er fastgjort i fundamentet.

Huset kræver kun minimal vedligeholdelse og estimeres til at have en holdbarhed på 30-40 år, alt efter omgivelser og placering.

El- & Ventilhus har oplukkelige døre og aftageligt tag. Det er muligt at afmontere hele overbygningen, hvilket bl.a. letter grundig rengøring. Huset kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

MATERIALER

Ramme: opbuktet zink-magnesium vanger, 1,25 mm.

Sider: Zink-magnesium plade, 1,25 mm.

Tag: Zink-magnesium plade, 1,50 mm.

Isolering: 100 mm isolering i vægge og tag, 45 mm i døre.

Fundament: Betonfundament armeret med 2 lag Rionet Ø6 x 100, monteret hhv. i top og bund af fundament. 2 stk. rundjern Ø12 i kant af fundamentet og ved udspæringer. Betontype: Beton 25/16 med søsten.

FARVE

Males som standard i Grøn URKI-TEXT 1042 (strukturmalning)

Kan også males i valgfri farve efter RAL skalaen.

STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:

Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461

Sider og tag: Zink-magnesiumplade iht. DS/EN 10364

Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

TILVALG

Beklædning: Delvis eller helt beklædt med træ - træsort efter eget valg, Steni plade eller anden form for beklædning.

Tag: Sortmalet saddeltag, pyramidetag eller tagpap

Låsesystem: Hængelås, Ruko cylinder eller elektronisk lås

Lydisolering: Indvendig perforeret plade

Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN 12944

EL- & VENTILHUS

VARE NO.	BESKRIVELSE	UDVENDIGE MÅL			INDVENDIGE MÅL		
		B	D	H	B	D	H
90029099-1	STATION	1600	1200	1500	1376	976	1500
	DØRLYSNING	950		1370			