

- ✓ Fleksibel udvidelse
- ✓ Robust pladekonstruktion
- ✓ Let udskiftning af reservedele
- ✓ Let aftageligt tag
- ✓ Strømlinet design
- ✓ Montagevenlig konstruktion

Om Komponentskabe

Priess Komponentskabe anvendes til installation og beskyttelse af elektriske komponenter, styringer og måleudstyr i udendørs miljøer. Den robuste konstruktion sikrer en holdbar løsning med lang levetid.

Komponentskabene kan tilpasses efter kundens ønsker og leveres klargjort til aflåsning med hængelås.

Anvendelse

Komponentskabe anvendes, hvor der er behov for en samlet installation af elforsyning, styring og overvågning i én kapsling.

De er særligt velegnede til spildevands- og drikkevandsanlæg, pumpestationer, målepunkter og forsyningsinstallationer, hvor tekniske komponenter skal beskyttes mod omgivelserne og samtidig være let tilgængelige ved service og vedligeholdelse.

Opbygning

Komponentskabet er opbygget på en varmforzinket stålramme beklædt med profilerede zink-magnesiumplader. Konstruktionen giver høj styrke og god korrosionsbeskyttelse til krævende udendørs miljøer.



Skabet leveres i flere størrelser og udførelser med mulighed for blandt andet målerkassette og forskellige dybder. Derudover kan løsningen tilpasses efter kundens ønsker. Skabet er forberedt til hængelås og opfylder slagstyrke IK10 i henhold til DS/EN 50102 og IEC 62262.

Standard overfladebehandling

- Stål: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
- Sider og tag: Zink-magnesiumplade iht. DS/EN 10364
- Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

Farve

- Males som standard i Grøn URKI-TEXT 1042 (strukturmalning)

Tilvalg

- Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN
- Kundetilpasset farve efter RAL-skalaen
- Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN 12944
- Målerkassette
- Kundetilpassede mål og indretning
- Forhøjet sokkel, der øger højden med 356 mm og giver større frihøjde over terræn ved behov for ekstra beskyttelse mod fugt eller oversvømmelse.

Teknisk Data - Komponentskabe

Komponentskabe	Type 1200	Type 1600	Type 2000
Udvendige mål (mm)			
Længde (A)	1304	1704	2104
Udvendige mål (mm)			
Bredde (B)	504	504	504
Udvendige mål (mm)			
Højde (C)	1338	1338	1338
Montage mål (mm)			
Længde (D)	1150	1550	1950
Montage mål (mm)			
Bredde (E)	325	325	325
Montage mål (mm)			
Højde (F)	1200	1200	1200
Vægt ekskl. sokkel (kg)	120	146	166
Standard tilvalg			
Valgfri RAL farve	x	x	x
Dybde 600	x	x	x
Målerkassette	x	x	x
Riste i top & bund	x	x	x

