

- ✓ Brand-, tyveri- og støj-klassificering
- ✓ Højere kapslingsgrad (IP)
- ✓ Nem installation af ekstra døre, vinduer og riste
- ✓ Sammenbygning af flere huse
- ✓ Valgfri tagtype
- ✓ Lettere konstruktion



### Om Panelhuse

Panelhuse fra Priess er modulopbyggede teknikhuse fremstillet i isolerede sandwichpaneler. De leveres i standardstørrelser baseret på fleksible moduler og installeres on-site efter et effektivt Plug & Play-princip, som reducerer installationstiden.

Løsningerne fås som standard eller kundetilpassede varianter og er udviklet til at beskytte teknisk udstyr i miljøer, hvor driftssikkerhed, adgangssikring og mulighed for fjernovervågning er centrale krav.

### Anvendelse

Panelhusene anvendes blandt andet til el- og styringsteknik, kommunikationsudstyr, netværksløsninger og anden kritisk infrastruktur.

De kan tilpasses projekter inden for industri, energi- og vandsektoren, hvor der er behov for en løsning, der matcher både tekniske krav, fysiske rammer og eventuelle visuelle hensyn i omgivelserne.

### Opbygning

Panelhusene er opbygget af sandwichpaneler med 100 mm mineraluld. Panelerne er brandhæmmende og har en U-værdi på 0,40 W/m<sup>2</sup>K, hvilket bidrager til effektiv isolering og et stabilt indeklima.

Som standard leveres panelhusene med ståldøre i høj kvalitet. Derudover kan løsningen tilpasses med ekstra indbrudssikring, støjdemping eller øget brandmodstand.

Panelhusene kan leveres enten på betonfundament med valgfri udsparinger eller på en robust stålsokkel – afhængigt af installationsforhold og projektkrav.

### Farve

- Sandwichpanelerne er som standard malet i RAL 7016

### Tilvalg

Panelhusene kan leveres som skræddersyede løsninger og tilpasses med en lang række tilvalg – blandt andet:

- El-installationer som belysning, varme, køling, stikkontakter, rack og alarm
- Tagrend og vinduer
- Udvendig beklædning, fx i træ. Se mulighederne i brochuren Beklædning og tagløsninger.
- Gulvløsninger som EDB-gulv, klinker, linoleum, epoxy m.m.
- Valgfri RAL-farve
- Indvendige rumløsninger, fx kvejlrum, toiletrum eller panikrum/station
- Montering af kraner.

# Teknisk Data - Panelhuse

Panelhuse	Type 3200	Type 4800	Type 6400	Type 7200
<b>Udvendige mål (mm)</b>				
Længde (A)	3380	4980	6580	7380
<b>Udvendige mål (mm)</b>				
Bredde (B)	2730	2730	2730	3570
<b>Udvendige mål (mm)</b>				
Højde (C)	2970	2970	2970	3060
<b>Montage mål (mm)</b>				
Længde (D)	3000	4600	6200	7000
<b>Montage mål (mm)</b>				
Bredde (E)	2350	2350	2350	3190
<b>Montage mål (mm)</b>				
Højde (F)	2400	2400	2400	2400
Vægt inkl. fundament (kg)	5.000	6000	7800	11500
<b>Standard tilvalg</b>				
Valgfri RAL farve	x	x	x	x
Valgfri låsesystem	x	x	x	x
Lysinstallation	x	x	x	x
Gennemføringer	x	x	x	x

Principtegning

