

Datablad

Classic Teknikhuse

PRIESS

- ✓ Let udskiftning af reservedele
- ✓ Nemt aftageligt hus og tag
- ✓ Robust pladekonstruktion
- ✓ Ved større løsninger kan huset samles on-site i løbet af 1 dag
- ✓ Naturlig ventilation i både væg og tag
- ✓ Tagkonstruktion eliminerer kondens i indvendigt rum



Om Classic Teknikhuse

Classic Teknikhus er en serie af isolerede teknikhuse udviklet til at beskytte tekniske installationer. Teknikhusene kombinerer solidt håndværk med et tidløst design, der sikrer en lang levetid og minimal vedligeholdelse – uanset placering og formål. Teknikhusene er standard opbygget med aftageligt fladt tag, for nem installation af komponenter. Hele teknikhuset kan løftes af det præfabrikerede betonfundament.

Anvendelse

Teknikhusene kan tilpasses en bred vifte af formål på tværs af industrien, energi- og vandsektoren. De er opbygget efter et fleksibelt, modulært koncept, der gør det muligt at skræddersy både størrelse, indretning og udstyr efter kundens behov. Uanset anvendelse er teknikhusene kendetegnet ved høj kvalitet, stor fleksibilitet og lang levetid. De kombinerer praktisk funktion med et gennemført design, der gør dem velegnede til både teknisk krævende installationer og visuelle miljøer, hvor arkitektonisk tilpasning er vigtig.

Opbygning

Classic Teknikhus leveres som standard med præfabrikeret fundament med kundetilpassede udsparringer og gennemføringer. Den isolerede løsning har isolering i vægge, døre og loft og bidrager til stabile forhold for de tekniske installationer.

Teknikhuset kan også leveres som uisoleret løsning. Udvendigt er teknikhuset beklædt med profilerede sideplader, der er stanset og bukket i egen produktion. Ventilationsriste sikrer udledning af varme og korrekt temperaturklasse ved anvendelse som transformestation. Dørene er udført i samme høje kvalitet og klargjort til sikker aflåsning.

Standard overfladebehandling

- Stål: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
- Sider og tag: Zink-magnesiumplade iht. DS/EN 10364
- Maling udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

Farve

- Males som standard i Oliven-Grøn RAL 6014 (strukturemaling).

Tilvalg

- Elinstallation af bl.a. lys, stikkontakter, alarm, mv.
- Kundetilpasset farve efter RAL-skalaen
- Tagrender & vinduer
- Udvendig beklædning i f.eks. træ. Udvendig beklædning, fx i træ. Se mulighederne i brochuren Beklædning og tagløsninger
- Saddeltag
- EDB-gulv, klinker/linoleum/epoxy etc.
- Kvejlrum, toilet rum eller som panik rum/ station
- Montering af indvendig kran

Teknisk Data - Classic Teknikhuse

Classic Teknikhuse Isoleret	Type 2400	Type 5000	Type 8000	Type 10000
Udvendige mål (mm)				
Længde (A)	2530	5130	8130	10130
Udvendige mål (mm)				
Bredde (B)	2530	3130	3130	3530
Udvendige mål (mm)				
Højde (C)	2835	2835	2735	2735
Montage mål (mm)				
Længde (D)	2176	4776	7776	9776
Montage mål (mm)				
Bredde (E)	2176	2776	2776	3176
Montage mål (mm)				
Højde (F)	2470	2470	2370	2370
Vægt inkl. fundament (kg)	3.000	7.500	10.500	15.500
Standard tilvalg				
Valgfri RAL farve	x	x	x	x
RUKO-lås	x	x	x	x
Lysinstallation	x	x	x	x
Gennemføringer	x	x	x	x

Principtegning

