

- ✓ Moderne og strømlinet design
- ✓ Udvidelsesvenligt design
- ✓ Nem adgang til service og vedligehold
- ✓ Tilpasning til omgivelser
- ✓ Robust konstruktion

## Om Teknikskabe

Priess Teknikskabe anvendes til udendørs placering af teknisk udstyr, hvor der er behov for en solid og enkel løsning med nem adgang til installationerne.

Skabene leveres med løs frontlåge med sikringslås og monteres på en varmgalvaniseret pladesokkel til nedgravning. Teknikskabene kan tilpasses efter ønske og produceres i forskellige størrelser.

## Anvendelse

Teknikskabene bruges blandt andet ved pumpestationer, renseanlæg, forsyningsnet, el-fordelingspunkter og automatiseringsløsninger.

De er velegnede til installationer, hvor udstyr skal placeres udendørs og beskyttes mod vejr, slid og uautoriseret adgang.

## Opbygning

Skabet er opbygget med kapsling, frontlåge og montageplade i stål som standard. Den varmgalvaniserede pladesokkel er beregnet til nedgravning og giver et stabilt fundament for skabet.



Frontlågen giver adgang til udstyret ved service og vedligeholdelse og er aflåst med 8 mm trekant sikringslås.

## Standard overfladebehandling

- Stål: Varmforzinket iht. DS/EN 1461
- Sider og tag: Zink-magnesiumplade iht. DS/EN 10364
- Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

## Farve

- Males som standard i Grøn URKI-TEXT 1042 (strukturmalning)

## Tilvalg

- Maling af skabet udvendig: C5-H iht. DS/EN 12944
- Kundetilpasset farve efter RAL-skalaen
- Fundament: Males til IM3 iht. DS/EN12944

# Teknisk Data - Teknikskab

Teknikskabe	Type 500	Type 700	Type 800
<b>Udvendige mål (mm)</b>			
Længde (A)	550	750	800
<b>Udvendige mål (mm)</b>			
Bredde (B)	300	300	400
<b>Udvendige mål (mm)</b>			
Højde (C)	800	800	1000
<b>Montage mål (mm)</b>			
Længde (D)	430	630	530
<b>Montage mål (mm)</b>			
Bredde (E)	250	250	350
<b>Montage mål (mm)</b>			
Højde (F)	700	700	900
Vægt ekskl. sokkel (kg)	39	42	81
<b>Standard tilvalg</b>			
Valgfri RAL farve	x	x	x
Rukolås	x	x	x
Antenne hul i tag	x	x	x
LK målerkasse			x

